

1 año de garantía

Referencia CO-051

Royal Condor La Pila

La fumigadora eléctrica **RoyalCondor®** La **Pila** es innovación y tecnología colombiana a su servicio. Equipada con una potente batería de ion-litio LiFePO₄ 12V − 6.6 Ah de larga duración, garantiza una presión constante y controlada mediante manómetro, permitiendo aplicaciones precisas y eficientes. Su versatilidad la hace ideal tanto para aplicaciones de herbicidas (baja presión 20 PSI) como para aplicaciones foliares (alta presión 60 PSI), además de ser liviana y cómoda para el usuario.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Batería: El motor trabaja por usted, con una potente batería de lon de Lito LiFePO₄ 12V – 6.6 Ah que dura toda la jornada, con indicador lumínico de carga, liviana y de alta duración con hasta 3 años de vida útil. Se instala y retira fácilmente gracias a su conexión tipo jack, sin usar herramientas. Tiempo de carga 6 horas aprox.
- Regulador de Presión: Perilla que incorpora una función para encender y apagar la fumigadora de manera sencilla, además de ajustar la presión (PSI-Bar) adecuada según la boquilla seleccionada.
- 8 Bomba / Motor: Caudal abierto de 3.1 lpm, consumo típico de 1.5 A, consumo máximo 2.6 A y presión máxima de 60 PSI. Su diseño garantiza:
- · Alta resistencia a productos agroquímicos.
- Operación estable y silenciosa, reduciendo vibraciones y mejorando la experiencia del usuario.

Autonomía:

- Con una boquilla de 600 cc a 45 PSI duración de > 12 h.
- Con una boquilla de 400 cc a 45 PSI duración de > 13 h.
- **Manómetro:** Rango de 0 a 100 PSI para monitorear la presión de trabajo.

DETALLES ADICIONALES

- Disponibilidad de repuestos, talleres autorizados en todo el país.
- Es una fumigadora manual para uso profesional.
- Un producto 100% original de RoyalCondor®.


















Gradúe la perilla hasta lograr la presión deseada en PSIpara asperjar adecuadamente con la boquilla seleccionada.*

Si tiene otro tipo de boquilla consulte la presión recomendada de trabajo para el caudal de descarga deseado.



Verifique la presión deseada con la ayuda del manómetro.



CARACTERÍSTICAS

- Recipiente: Fabricado en polietileno de alta densidad, resistente al impacto y con protección contra rayos UV.
- **Tapa:** Ergonómica, de fácil manipulación, rápido enrosque, segura, con sellado hermético y diafragma de ventilación.
- **6)** Filtro Recipiente: Cónico, con mayor capacidad filtrante y no genera salpicaduras
- Chasis superior e inferior: Fabricado en PP plástico de alta resistencia con diseño ergonómico y agarradera integrada.
- **Correas:** Acolchadas, ajustables, con reata de 2 mm de espesor, resistentes para trabajo pesado y porta-correas de fácil anclaie
- **1)** Llave de Paso: Ligera y ergonómica, con tres posiciones: continua, intermitente o bloqueo total.
- **Manguera:** De PVC reforzado, resistente a la alta presión.
- (B) Lanza: De acero inoxidable, liviana y de alta resistencia.

Tapa/filtro

Vista Posterior



Vista Lateral



Incluye



RC350A101X Boquilla En Bronce 600 Cc/Min 40 Psi



WR110015Boquilla Abanico
Amplio Espectro 110



HC-01Boquilla Cono Hueco
Rotor Independiente



DESCARGUE NUESTRA **APP** Y DESCUBRA **MÁS** DE





Una marca tan colombiana como nuestra bandera